FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC
hlídání průtoku – ponorný senzor s vyhodnocovací elektronikou



Technické údaje

ID č.	6870098
Typ	FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC
Provedení	ponorný senzor
Pracovní rozsah voda	1…150 cm/s
Pracovní rozsah olej	3…300 cm/s
Doba ustálení	typ. 8 s (2…15 s)
Doba sepnutí	typ. 2 s (1…15 s)
Doba rozepnutí	typ. 2 s (1…15 s)
Teplotní skok - reakční doba	max. 12 s
Teplotní gradient	≤ 250 K/min
Teplota média	-20… +80 °C
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	195…264 VAC
Spotřeba proudu	≤ 30 mA
Výstupní funkce	reléový výstup, přepínací
Jmenovitý proud	4 A
Ochrana proti zkratu	ne
Spínané napětí AC	250 VAC
Spínané napětí DC	60 VDC
Max.spínaný výkon AC	1000 VA
Max. DC výkon	60 W
Mechanické údaje	
Pouzdro	ponorný senzor
Materiál pouzdra	plast, PBT
Materiál senzoru	nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Utahovací moment upevňovací matice	30 Nm

Vlastnosti

- senzor pro kapalná média
- kalorimetrický princip měření
- nastavení potenciometrem
- indikace pomocí řady LED
- AC 5drát, 195…264 VAC
- přepínací kontakt, reléový výstup
- připojení kabelem

Schéma zapojení



Funkční princip

Snímače průtoku pracují na termodynamickém principu. Měřicí element je ohříván o několik °C vůči snímanému médiu. Médium, které protéká okolo snímacího elementu, ho ochlazuje. Teplota elementu se následně porovnává s teplotou média. Ze zjištěného rozdílu teplot je možné pro každé médium vypočítat velikost průtoku. Hlídače průtoku společnosti TURCK spolehlivě a bez opotřebení hlídají proudění kapalných a plynných médií.

FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC| 22-02-2025 06-54 | Změna údajů vyhrazena

Technické údaje

Elektrické připojení	kabel
Délka kabelu	2 m
Průřez vlákna	5 x 0.5 mm^2
Odolnost vůči tlaku	100 bar
Procesní připojení	G ½“ dlouhé provedení
Indikace stavu výstupu	sloupec LED, zelená / žlutá / červená
Indikace průtoku	sloupec LED
Indikace “požadovaná hodnota nedosažena”	LED červená
Indikace “požadovaná hodnota dosažena”	LED žlutá
Indikace “požadovaná hodnota překročena”	4× LED zelená

FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC| 22-02-2025 06-54 | Změna údajů vyhrazena