

Ruční přístroj s Lion akumulátorem PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- operační systém Windows Embedded CE 6.0
- včetně Turck RFID software TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/volitelně CN) pro čtení / zápis datových nosičů
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- WLAN 802.11a/b/g/n a Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- odolnost vůči pádu z výšky 1,5 m na hladký beton
- včetně pistolového držáku, akumulátoru PD-IDENT-TA-4680, dokovací stanice PD-IDENT-TA-DOCK s napáječem a USB kabelem, obslužného pera PD-IDENT-TA-STYLUS

Typ	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA
ID č.	7030602

Okolní teplota	-20... +50 °C
Teplota skladování	-40... +60 °C

Elektrické údaje

Datový přenos	indukční vazba
Technologie	HF RFID
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693

Vlastnosti

Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Displej	4 GB flash ROM; 512 MB RAM
Klávesnice	3.7, 640 × 480 pixelů, dotykový displej
Kapacita akumulátoru	55 Tlačítka
Komunikace	4680 mAh
Dodávaný software	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Operační systém	Turck RFID software, SDK zdarma
Čárový kód	Windows Embedded CE 6.0
Připojení dokovací stanice	2D čtečka (čte 1D a 2D čárové kódy)
	USB (sériový)

Mechanické údaje

Rozměry	260x 100x 190mm
Materiál pouzdra	plast, černá

Stupeň krytí

Certifikáty	IP65
	CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id: 109AN-7528HFA

Ruční přístroj s Lion akumulátorem PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Adaptér RS232 pro přímé připojení ručního přístroje TA pomocí rozhraní RS232 (např. k PLC nebo PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	napájecí modul	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dokovací stanice včetně napájení	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet adaptér pro dokovací stanici	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	náhradní akumulátor 4680 mAh	