


Cable para Ethernet industrial
Cable de conexión
RSSD-RSSX-4414-20M



Tipo	RSSD-RSSX-4414-20M
N.º de ID	100031289

Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación D
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, PA, UL 94, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, UL 94, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, GD-Zn, Niquelado
Par de apriete	0.4 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)

Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado

Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación X
Número de polos	8
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Gris azulado
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo cuando está atornillado

Cable

Protocolo de red	Ethernet, 4414
Diámetro del cable:	Ø 4.8mm ±0.30
Longitud del cable	20 m m
Funda del cable	PUR, Verde
Blindado	Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	4 x 0.15 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.102mm
Colores del conductor	WHOG, WHBU, BU, OG



- Conector macho M12, recto, con codificación D
- Cable Ethernet: 4 polos, AWG 26
- CAT 5E en conformidad con ISO/CEI 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: verde
- Blindaje: Película de poliéster con cobertura de aluminio, malla de cobre
- Diámetro del revestimiento: 4,8 mm
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistente al aceite en conformidad con CEI 60811-2-1 y DIN VDE 0282 parte 10
- Sin silicona, PVC ni LABS
- Sin halógenos en conformidad con CEI 60754-2
- Piroretardante en conformidad con CEI 60332-1-2
- Aprobación: cULus
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 20 m





diagrama de conexiones

Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	42V
Tensión de prueba:	700 V
Corriente	3AA
nom. Impedancia	100 Ω (1MHZ)
nom. Capacidad	51 pF/m

Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 15 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 5 mill.
Esfuerzos de torsión	± 30 °/m
Ciclos de torsión	máx. 100,000
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80°C
Temperatura ambiente (movido)	-25...+80°C

Otras propiedades	
Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
Sin halógenos	Sí
Sin silicona	Sí
Sin PVC	Sí
Resistente a las chispas de soldadura	Sí
Resistente a los productos químicos	Sí
Resistente a los rayos UV	Sí
Resistencia al aceite	Sí
Pirotardante	Sí



Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0,4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW13), llave de boca para M12 (SW14)	