

Programador con batería de iones de litio PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA



- Lectura y escritura móvil de todos los soportes de datos RFID
- Programador con antena HF
- Escáner de códigos de barras 2D (lee códigos de barra 1D y 2D)
- Sistema operativo Windows Embedded CE 6.0
- Incl. software RFID de TURCK TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/opcional: CN) para la lectura y escritura de soporte de datos
- Previa petición, puede elaborarse un software de aplicación específico del cliente
- Con WLAN 802.11a/b/g/n e interfaz por radio Bluetooth
- Clase de protección IP65
- Resistente a varias caídas desde una altura de 1,5 m sobre hormigón liso
- Incl. mango tipo pistola, batería PD-IDENT-TA-4680, estación de acoplamiento PD-IDENT-TA-DOCK con fuente de alimentación cable USB, puntero lápiz PD-IDENT-TA-STYLUS

Tipo	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA
N.º de ID	7030602
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacén	-40...+60 °C
Datos eléctricos	
Transmisión de datos	acoplamiento inductivo
Tecnología	HF RFID
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693
Características del aparato	
Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Pantalla	ROM flash de 4 GB; RAM de 512 MB
Teclado	3.7, 640 x 480, pantalla táctil
Capacidad de la batería	55 Teclas
Vía de comunicación	4680 mAh
Software suministrado	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Sistema operativo	Software Turck RFID, SDK disponible gratuitamente
Código de barras	Windows Embedded CE 6.0
Tipo de conexión de la estación de acoplamiento	2D Imager (reads 1D and 2D barcodes)
	USB (serie)
Datos mecánicos	
Medidas	260x 100x 190mm
Material de la cubierta	Plástico, Negro
Grado de protección	IP65
Aprobaciones	CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id: 109AN-7528HFA

Programador con batería de iones de litio
PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Cable adaptador RS232 para la conexión directa del manipulador TA a un aparato con interfaz RS232 (p. ej. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	Lápices de recambio (5 piezas)	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	Fuente de alimentación	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Estación de acoplamiento incl. fuente de alimentación	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Adaptador Ethernet para la estación de acoplamiento	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Reemplazo de la batería de 4680 mAh	