


# TP-206B-CF-H1141-L200/D805

## Détection de température – sonde



### Données techniques

Type	TP-206B-CF-H1141-L200/D805
N° d'identification	9910521
Special version	D805 correspond à : PT100 pour -200 °C
<b>Plage de température</b>	
Plage de mesure	-200...500 °C
Plage de mesure	-328...932 °F
Précision	$\pm 0,3 \text{ K} + 0,005 \cdot  t $ (-50...500 °C)
Auto-échauffement	0,4 K/mW à 0 °C
Élément de mesure	Élément de mesure Pt100, DIN EN 60751, classe B ; type de raccordement : Raccordement à 4 conducteurs
Temps de réponse	$t_{0,5} = 6 \text{ s}$ / $t_{0,9} = 15 \text{ s}$ dans l'eau @ 0,2 m/s
Profondeur d'immersion (L)	200 mm
Diamètre extérieur	6 mm
Mode et classe de protection	IP67
<b>Conditions ambiantes</b>	
Température ambiante	-20...+120 °C
<b>Données mécaniques</b>	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau détecteur	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus	pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Résistance à la pression	100 bar
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1

### Caractéristiques

- Fil Pt500 conformément à la norme DIN EN 60751
- Résistance aux vibrations et aux chocs
- Raccordable à TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Température de fonctionnement du connecteur : -20...120 °C
- technique 4 fils

### Principe de fonctionnement

Les thermomètres à résistance sont utilisés pour détecter et surveiller les températures afin de contrôler et d'optimiser un processus. On y trouve des applications typiques dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans l'industrie de processus. L'élément de nœud de la sonde de température est une résistance dépendante de la température.

## Données techniques

Conditions de référence suivant CEI 61298-1

température	15...+25 °C
Pression d'air	860...1060 hPa abs.
humidité de l'air	45...75 % rel.
Energie auxiliaire	24 VDC

### Essais/Certificats


Homologations	cULus
Numéro d'homologation UL	E345414
MTTF	2283 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

## Accessoires

CF-M-6-G1/4-A4

9910483


Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/4"



CF-M-6-N1/4-A4

9910484


Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/4" NPT



CF-M-6-M18-A4

9910525


Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur M18x1



CF-M-6-N1/2-A4

9910529

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/2" NPT



CF-M-6-G1/2-A4

9910530

Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/2"

