


# Kunststof-lichtgeleider

## Geleider in diffuse modus

### PBT66U



- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- sonde-eindhuls: schroefdraad M6 x 0,75
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.5 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

#### Funcieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PBT66U
Identnr.	3039982
<b>Optische Gegevens</b>	
Functie	diffuse sensoren
Lichtgeleidertype	Kunststof
<b>Mechanische gegevens</b>	
Bouwworm	Rond
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart
Mantelmateriaal	Polyethyleen
Mantelmateriaal	kunststof, PE
Bundeldiameter	1.5 mm
Materiaal lichtgeleiderpunt	Messing vernikkeld
Buigcycli	10000
Buigradius	Ø 40 mm
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Max. temperatuur eindpunt	70 °C