

# Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-HF-S2D-RBTW



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met HF-antenne
- operating system Microsoft Windows CE 5
- 2D barcode-scanner (leest 1D en 2D barcodes)
- incl. TURCK RFID TW-HF software voor het lezen en schrijven van data
- klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd.
- met bluetooth-radio-interface
- beschermingsgraad IP65
- bestand tegen meerdere vallen op een hoogte van 1,5 m
- incl. pistoolgreep, dockingstation met voeding, USB-kabel
- optioneel op aanvraag: WLAN en Software-Development-Kit (SDK)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Type</b>                   | PD-IDENT-HF-S2D-RBTW  |
| Identnr.                      | 7030539   |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>   | -20...+50 °C  |
| Opslagtemperatuur             | -40...+60 °C  |
| <b>Elektrische gegevens</b>   |   |
| Datatransmissie               | inductieve koppeling  |
| Arbeidsfrequentie             | 13,56 MHz   |
| Radio- en protocolnormen      | ISO 15693   |
| <b>Eigenschappen apparaat</b> |   |
| Memory                        | XScale, 624 MHz   |
| Display                       | 1 GB flash ROM; 256 MB RAM  |
| Klavier                       | 3.7, 640 × 480, Touch screen-display  |
| Accucapaciteit                | 55 Toetsen  |
| Communicatie via              | 3300 mAh  |
| Meegeleverde software         | Bluetooth Class II  |
| Operating system              | Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar   |
| Barcode                       | WinCE   |
| Aansluittype docking station  | 2D imager (leest 1D en 2D barcodes)   |
|                               | USB (serieel)   |
| <b>Mechanische gegevens</b>   |   |
| Afmetingen                    | 260x 100x 42mm  |
| Materiaal behuizing           | Kunststof, zwart  |
| <b>Beschermingsgraad</b>      | IP65  |
| Certificaten                  | CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Safety: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489 |

## Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-HF-S2D-RBTW

### Toebehoren

| Type                          | Ident no. |   | Afmetingen |
|-------------------------------|-----------|---|------------|
| PD-IDENT-TA-RS232             | 7030554   | RS232-adaptorkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC) |            |
| PD-IDENT-TW-3300              | 7030517   | reserve-accu 3300 mAh   |            |
| PD-IDENT-TA-STYLUS            | 7030550   | reservestiften (5 stuks)  |            |
| PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT | 7030549   | Bedieningspen met houder (alleen bruikbaar zonder pistoolgreep)   |            |
| PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY       | 7030597   | voeding   |            |
| PD-IDENT-TA-DOCK              | 7030596   | Dockingstation incl. voeding  |            |