

Programator ręczny z baterią litową PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA



- Odczyt i zapis danych na nośnikach RFID pozostających w ruchu
- Programator ręczny z anteną HF
- Skaner kodów 2D (czyta kody 1D i 2D)
- System operacyjny Windows Embedded CE 6.0
- W zestawie oprogramowanie TURCK RFID TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/opcjonalnie: CN) do odczytu/zapisu nośnika danych
- Na życzenie indywidualne rozwiązanie programowe
- WLAN 802.11a/b/g/n i interfejs Bluetooth
- Klasa ochrony IP65
- Odporność na wielokrotne upadki na gładką powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m
- Dołączony uchwyt pistoletowy, bateria PD-IDENT-TA-4680, stacja dokująca PD-IDENT-TA-DOCK z adapterem i przewodem USB, PD-IDENT-TA-STYLUS

Typ	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA
Nr kat.	7030602
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+60 °C
Dane elektryczne	
Dane transferu	indukcyjność połączenia
Technologia	HF RFID
Częstotliwość pracy	13.56 MHz
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693
Cechy urządzenia	
Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Wyświetlacz	4 GB flash ROM; 512 MB RAM
Klawiatura	3.7, 640 × 480 pikseli, Ekran dotykowy
Pojemność baterii	55 Przyciski
Komunikacja za pomocą	4680 mAh
Software w zestawie	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
System operacyjny	Oprogramowanie Turck RFID, Możliwość
Kod	ściągnięcia darmowego zestawu SDK
Sposób podłączenia stacji dokującej	Windows Embedded CE 6.0
	2D Imager (reads 1D and 2D barcodes)
	USB (szeregowe)
Dane mechaniczne	
Wymiary	260x 100x 190mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Czarny
Stopień ochrony	
Certyfikaty	IP65
	CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id:
	109AN-7528HFA

**Programator ręczny z baterią litową
PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA****Akcesoria montażowe**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Przewód adaptera RS232 do bezpośredniego podłączenia programatorów ręcznych TA z urządzeniami z interfejsem RS-232 (np. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	zamienne pisaki (25 szt.)	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	Jednostka zasilająca	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Stacja bazowa, zawiera zasilacz	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Adapter Ethernet dla stacji bazowych	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Akumulator rezerwowy 4680 mAh	