


WL50SGL5Q


Lampă led – În carcasa de metal



Caracteristici

- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP69K
- Carcasă metalică
- Culoare verde
- Conector M12 x 1

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Versiunile IP69K robuste și protejate pot fi folosite în multe aplicații exigente, în care este nevoie de o iluminare intensă și uniformă. Conexiunea electrică e stabilită fie printr-un conector standard M12x1 sau prin pigtail direct la clema de conexiuni a instalațiilor existente. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe pin 4

Caracteristici tehnice

| | |
|--|---------------------------------|
| Tip | WL50SGL5Q |
| Nr. ID | 3018742 |
| Semnal și afișaj date | |
| Scop | Lumini de lucru led |
| Funcție | Spotlight |
| Tipul de lumină | Verde |
| Luminous flux lumen | 210 lm |
| Apertură angle degree | 5° |
| Unghi fascicul | 5° |
| Durată de funcționare led (L70) | 50000 h |
| Intensitate reglabilă | Nu |
| Caracteristici culoare 1 | Verde, Permanent aprins, 210 lm |
| Caracteristici speciale | Spălare |
| Caracteristici electrice | |
| Tensiune de alimentare U_b | 12...30 Vcc |
| Curent nominal de alimentare în c.c. I_b | ≤ 400 mA |
| Input power | 1.7 W |
| Caracteristici Mecanice | |
| cascadabil | Nu |
| Design | Puck, WL50S |
| Dimensiuni | Ø 50 x 65.8 mm |
| Materialul carcasei | Metal, AL, Negru |
| Window material | Policarbonat, Clar |
| Conexiune electrică | Conectori, M12 x 1, PVC |
| Număr de conductoare | 5 |
| Temperatura mediului | -20...+50 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...+70 °C |

Caracteristici tehnice

| | |
|--------------------------|--------------|
| Umiditate relativă | 0...95 % |
| Clasă de protecție | IP67 IP69 |
| Teste/Certificări | |
| Certificări | CE |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip | Nr. ID | |
|---------------------|---------------|---------|--|
| | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |
| | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |