

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-WLAN



- Модуль чтения/записи носителей RFID
- Мобильный терминал с антенной HF
- Вкл. программное обеспечение TURCK RFID для считывания и записи данных
- Отображение в десятичном, двоичном, шестнадцатеричном и ASCII коде
- RS232 интерфейс
- С функцией WLAN
- Выдвижная антенна
- Степень защиты IP65
- Вкл. док. станцию с адаптером питания

Тип	PD-IDENT-WLAN
ID №	1542340
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Температура хранения	-20...+70 °C
Электрические параметры	
Передача данных	Индуктивная связь
Рабочая частота	13,56 МГц
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	
Методы	XScale, 624 МГц
Дисплей	Flash ROM 512 Мб; ОЗУ 128 Мб
Клавиатура	3,5, 320 × 240, Сенсорный дисплей
Емкость батареи	45 Клавиши
Связь по	1650 мАч
ПО в комплекте	WLAN
относительная система	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
Механические характеристики	
Размеры	WinCE
Материал корпуса	250x120.7x60.2мм
Степень защиты	Пластмасса, Желтый
	IP65