


BIM-IKT-AD4X-H1141



Manyetik alan sensörü – pnömatik silindirler için



Özellikler

- Dikdörtgen, 28 mm yükseklik
- Metal, GD-Zn
- Manyetik endüktif sensör
- DC 2 kablolu, 10...65 VDC
- NO kontak
- Erkek konektör M12 x 1

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Manyetik alan sensörleri manyetik alanlar tarafından etkinleştirilirler ve özellikle pnömatik silindirlerdeki piston konumu algılama için uygundur. Manyetik alanların mıknatıslanamayan metallerden yayıldıkları gerçeğine dayanarak, pistonu takılı kalıcı bir mıknatısı, silindirin alüminyum çeperi üzerinden algılamak mümkündür.

Teknik Veriler


Tip	BIM-IKT-AD4X-H1141
Tanıt. no.	44822
Genel veriler	
Geçme hızı	≤ 3 m/sn
Tekrarlanabilirlik	≤ ± 0.1 mm
Sıcaklık sapması	≤ 0.1 mm
Histerezis	≤ 1 mm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...65 VDC
Dalgalanma U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
DC nominal çalışma akımı I _B	≤ 100 mA
Artık akım	≤ 0.8 mA
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet/Döngüsel
I _B 'de gerilim düşüşü	≤ 4 V
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	hayır/Eksiksiz
Çıkış işlevi	NA kontak, 2 telli
Anahtarlama frekansı	0.3 kHz
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, IKT
Boyutlar	30 x 14.6 x 28 mm
Gövde malzemesi	Metal, GD-Zn
Aktif alan malzemesi	plastik, PA12-GF30
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)

Teknik Veriler

Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	2283 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Aşağıdaki profillere montaj	
Silindirik tasarım	○ ##
Anahtarlama durumu	LED, Sarı

Montaj talimatları


Montaj talimatları/Açıklama



Aksesuarlar

KLI1


69710



Manyetik alan sensörlerini rot kolu silindirlere üzerine monte etmek için montaj braketi; silindir çapı: 32...100 mm; malzeme: Kalıp döküm çinko

KLI3


69712



Manyetik alan sensörlerini rot kolu silindirlere üzerine monte etmek için montaj braketi; silindir çapı: 63...160 mm; malzeme: Kalıp döküm çinko

KLI5Z


6971803



Manyetik alan sensörlerini rot kolu silindirlere üzerine monte etmek için montaj braketi; silindir çapı: 32...63 mm; malzeme: Alüminyum

KLI6Z


6971806



Manyetik alan sensörlerini rot kolu silindirlere üzerine monte etmek için montaj braketi; silindir çapı: 50...125 mm; malzeme: Alüminyum

KLI5


6971802



Manyetik alan sensörlerini profil silindirlere üzerine monte etmek için montaj braketi; silindir çapı: 32...50 mm; malzeme: Alüminyum

KLI6


6971805



Manyetik alan sensörlerini profil silindirlere üzerine monte etmek için montaj braketi; silindir çapı: 50...100 mm; malzeme: Alüminyum

KLI7

6971810



Manyetik alan sensörlerini harici geçmeli kılavuzlu profil silindirlerin üzerine monte etmek için montaj braket; silindir çapı: 32...200 mm; malzeme: Alüminyum